

## B41 IMPRENTA; MAQUINAS COMPONEDORAS DE LINEAS; MAQUINAS DE ESCRIBIR; SELLOS [4]

**B41K SELLOS; APARATOS O DISPOSITIVOS DE SELLADO O DE NUMERACION** (marcado de la carne A22C 17/10; estampado e impresión combinados B41F 19/00; mecanismos de impresión selectivos B41J; estampado para trabajos de arte B44B 5/00; marcado o código de los paquetes acabados B65B 61/26; impresión y entrega de billetes, registro del precio de los billetes, aspectos de los aparatos de franqueo no relacionados con la impresión G07B)

<b>1/00</b>	<b>Dispositivos manuales portátiles sin medio para soportar o posicionar los objetos a sellar, es decir, sellos de mano; Dispositivos de entintado u otros accesorios apropiados</b>	<b>3/04</b>	. . y que se desplazan en ángulo recto en relación con la superficie a sellar
<b>1/02</b>	. con una o varias superficies planas de sellado que tengan una impresión fija	<b>3/06</b>	. . . teniendo bandas o cadenas portatipos
<b>1/04</b>	. . con varias superficies de sellado; con superficies de sellado reemplazables en bloque	<b>3/08</b>	. . . teniendo ruedas portatipos regulables
<b>1/06</b>	. . con medios para posicionar la impresión a obtener	<b>3/10</b>	. . . teniendo medios automáticos para cambiar los tipos, p. ej. dispositivos de numeración
<b>1/08</b>	. con una superficie de timbrado plana y tipos intercambiables	<b>3/12</b>	. . con superficies de sellado encorvadas para sellar por contacto de rodamiento
<b>1/10</b>	. . teniendo bandas o cadenas portatipos móviles	<b>3/14</b>	. . . para sellado en relieve
<b>1/12</b>	. . teniendo ruedas portatipos regulables	<b>3/16</b>	. . . para sellado en hueco
<b>1/14</b>	. . teniendo medios automáticos para cambiar los tipos	<b>3/18</b>	. . . para sellado en offset
<b>1/16</b>	. . . Dispositivos de numeración	<b>3/20</b>	. . . para sellado con chapa de estarcir
<b>1/18</b>	. . . . para las páginas	<b>3/22</b>	. . . con medios para producir impresiones deformadas
<b>1/20</b>	. . con medios para posicionar la impresión a obtener	<b>3/24</b>	. . para sellar en varios colores
<b>1/22</b>	. con superficies de sellado encorvadas para sellado por contacto de rodamiento	<b>3/26</b>	. con superficies de sellado situadas debajo de la superficie que soporta el objeto
<b>1/24</b>	. . Sellos basculantes	<b>3/28</b>	. . y llevando una impresión positiva
<b>1/26</b>	. con superficies de sellado adaptadas para ser utilizadas sobre superficies no planas	<b>3/30</b>	. . . y teniendo medios para cambiar la impresión, p. ej. por canjes sucesivos de placas de sellado
<b>1/28</b>	. . flexibles	<b>3/32</b>	. cooperando las partes de sellado y de contrasellado
<b>1/30</b>	. para el sellado en hueco u offset	<b>3/34</b>	. . bajo forma de cilindros de bloqueo angular, p. ej. de sección curva o poligonal, o bajo forma de cadenas o de bandas móviles
<b>1/32</b>	. para los sistemas de chapa de estarcir	<b>3/36</b>	. con medios para deformar o perforar el material a sellar
<b>1/34</b>	. para el sellado en varios colores	<b>3/38</b>	. . independientes de los medios de sellado
<b>1/36</b>	. Partes constitutivas	<b>3/40</b>	. . para letras o cifras
<b>1/38</b>	. . Dispositivos de entintado; Superficies de sellado	<b>3/42</b>	. Aparatos de sellar con mecanismos de selección para sellar sucesivamente y entregar listas u otros elementos de información, p. ej. para controlar las existencias, establecer las listas de tintorería o las guías de supermercado
<b>1/40</b>	. . . Dispositivos de entintado puestos en acción por el movimiento de sellado	<b>3/44</b>	. Medios para manipular el material a sellar
<b>1/42</b>	. . . . con tampones o rodillos móviles para el entintado	<b>3/46</b>	. . para posicionar el material cuando es estacionario
<b>1/44</b>	. . . para el sellado en offset, en hueco o estencil	<b>3/48</b>	. . para desplazar el material de una forma intermitente antes o después del puesto de sellado
<b>1/46</b>	. . . para el sellado en varios colores	<b>3/50</b>	. . para el desplazamiento durante la operación de sellado
<b>1/48</b>	. . . utilizando bandas entintadoras, hojas entintadas o papel carbón en hojas o bandas	<b>3/52</b>	. . para la evacuación
<b>1/50</b>	. . . Superficies de sellado impregnadas de tinta o hechas de materiales que dejan huella después del contacto de sellado	<b>3/54</b>	. Dispositivos de entintado
<b>1/52</b>	. . . Recipientes de tinta, p. ej. incorporados en las empuñaduras, del sello	<b>3/56</b>	. . utilizando tampones entintadores
<b>1/54</b>	. . . Tampones entintadores	<b>3/58</b>	. . utilizando bandas entintadoras, hojas entintadoras, papel carbón en hojas o bandas
<b>1/56</b>	. . Empuñaduras	<b>3/60</b>	. . utilizando rodillos, p. ej. incorporados a los dispositivos de alimentación de tinta
<b>1/58</b>	. . Soportes u otros medios que permitan conservar los sellos de mano al alcance de la mano	<b>3/62</b>	. Partes constitutivas o accesorios
<b>3/00</b>	<b>Aparatos para sellar que tienen medios incorporados para soportar los objetos a sellar</b> (medios para imprimir objetos de forma especial o que tengan una superficie de configuración especial B41F 17/00)	<b>3/64</b>	. . Mecanismos de sellado mandados por la alimentación en materia a sellar
<b>3/02</b>	. con superficies de sellado colocadas encima de la superficie que soporta el objeto	<b>3/66</b>	. . Dispositivos de seguridad, p. ej. para impedir que el material a sellar sea retirado antes del final de la operación de sellado
		<b>3/68</b>	. . Dispositivos de corte (en general B26)

5/00

Utiles de tipo pinzas para sellar o para entregar y sellar billetes u objetos análogos

- con medios para cambiar la impresión
- con dispositivos para reunir las matrices, o con otros medios para registrar las operaciones de sellado (dispositivos de contacto G06M)

5/02

5/04

5/06

5/08

- para registrar sobre banda separada
- con dispositivos de contado

99/00

Materia no prevista en otros grupos de esta subclase [8]