

## G11 REGISTRO DE LA INFORMACION

**G11C MEMORIAS ESTATICAS** (registro de la información basado en un movimiento relativo entre el soporte de registro y el transductor G11B; dispositivos semiconductores para memorias H01L, p. ej. H01L 27/108 Hasta H01L 27/115; técnica del impulso en general H03K, p. ej. conmutadores electrónicos H03K 17/00)

- (1) La presente subclase cubre los dispositivos o disposiciones para el almacenamiento de informaciones digitales o analógicas:
  - (i) en los que no hay movimiento relativo entre un elemento de almacenamiento de información y un transductor;
  - (ii) que tienen un dispositivo selector para la escritura de informaciones en la memoria digital o su lectura a partir de ésta.
- (2) La presente subclase no cubre los elementos no adaptados para el almacenamiento o no provistos de tales medios, que están cubiertos por la subclase apropiada, p. ej. H01, H03K.
- (3) En esta subclase, los siguientes términos se utilizan con el significado indicado: [8]
  - “elemento de almacenamiento” es un elemento que puede almacenar al menos una unidad de información y está provisto de medios para la escritura o lectura de esta información; [8]
  - “memoria” es un dispositivo, que incluye elementos almacenamiento, que pueden almacenar información a ser extraída cuando se desee. [8]

### Esquema general

ESCRITURA O LECTURA DE INFORMACION .....	7/00	MEMORIAS DE SOLO LECTURA PROGRAMABLES Y BORRABLES .....	16/00
SELECCION DE DIRECCION .....	8/00	MEMORIAS DIGITALES CARACTERIZADAS POR EL DESPLAZAMIENTO DE LA INFORMACION	
MEMORIAS DIGITALES CARACTERIZADAS POR LA NATURALEZA DE LOS ELEMENTOS		Desplazamiento; circulación .....	19/00; 21/00
Tipos eléctricos o magnéticos; sus detalles .....	11/00; 5/00	MEMORIAS CARACTERIZADAS POR LA FUNCION	
Tipos mecánicos .....	23/00	Asociativa; analógica; de lectura solamente .....	15/00; 27/00; 17/00
Tipos fluidos .....	25/00	VERIFICACION DE MEMORIAS .....	29/00
Otros tipos .....	13/00	MATERIA NO PREVISTA EN OTROS GRUPOS DE ESTA SUBCLASE .....	99/00
MEMORIAS DIGITALES CARACTERIZADAS POR DISPOSITIVOS DE SALVAGUARDIA (BACK-UP) .....	14/00		

<b>5/00</b>	<b>Detalles de memorias cubiertos por el grupo G11C 11/00</b>	<b>7/04</b>	con medios para evitar perturbaciones debidas a efectos térmicos
5/02	Disposición de elementos de almacenamiento, p. ej. bajo la forma de una matriz	7/06	Amplificadores para lectura; Circuitos asociados (amplificadores <u>en sí</u> H03F, H03K) [1,7]
5/04	Soportes para elementos de almacenamiento; Montaje o fijación de elementos sobre tales soportes	7/08	Control de los mismos [7]
5/05	Soportes de núcleos en una matriz [2]	7/10	Disposiciones de interfaz para entrada/salida [I/O] de datos, p.ej. circuitos de control de entrada/salida [I/O] de datos, memorias intermedias de entrada/salida [I/O] de datos (circuitos de conversión de nivel en general H03K 19/0175) [7]
5/06	Disposiciones para interconectar eléctricamente elementos de almacenamiento, p. ej. por cableado	7/12	Circuitos de control de líneas de bits, p.ej. circuitos de excitación, de potencia, de arrastre hacia arriba (pull-up), de empuje hacia abajo (pull-down), circuitos de precarga, circuitos de igualación, para líneas de bits [7]
5/08	para interconectar elementos magnéticos, p. ej. núcleos toroidales	7/14	Gestión de celdas ficticias; Generadores de tensión de referencia para lectura [7]
5/10	para interconectar capacidades	7/16	Almacenamiento de señales analógicas en memorias digitales utilizando una disposición que comprende convertidores analógico/digitales [A/D], memorias digitales y convertidores digitales/analógicos [D/A] [7]
5/12	Aparatos o procedimientos para interconectar elementos de almacenamiento, p. ej. para enhebrar núcleos magnéticos	7/18	Organización de líneas de bits; Disposición de líneas de bits [7]
5/14	Disposiciones para la alimentación (circuitos auxiliares para memorias que utilizan dispositivos semiconductores, G11C 11/4063, G11C 11/413, G11C 11/4193; en general G05F, H02J, H02M) [5,7]	7/20	Circuitos de inicialización de celdas de memoria, p.ej. al activar o desactivar, borrado de memoria, memoria de imagen latente [7]
<b>7/00</b>	<b>Disposiciones para escribir una información o para leer una información en una memoria digital</b> (G11C 5/00 tiene prioridad; circuitos auxiliares para memorias que utilizan dispositivos semiconductores G11C 11/4063, G11C 11/413, G11C 11/4193) [2,5]		
7/02	con medios para evitar las señales parásitas		

7/22	• Circuitos de sincronización o de reloj para la lectura-escritura [R-W]; Generadores o gestión de señales de control para la lectura-escritura [R-W] [7]	11/063	• • • • organizados por bit, p. ej. organización 2L/2D, 3D, es decir, para la selección de un elemento por medio de al menos dos corrientes parciales coincidentes, tanto para la lectura como la escritura [2]
7/24	• Circuitos de protección o de seguridad para celdas de memoria, p. ej. disposiciones para impedir la lectura o la escritura involuntaria; Celdas de estado; Celdas de prueba [7]	11/065	• • • • organizados por palabras, p. ej. organización 2D o selección lineal, es decir, para la selección de todos los elementos de una palabra por medio de una corriente completa para la lectura [2]
8/00	<b>Disposiciones para seleccionar una dirección en una memoria digital</b> (circuitos auxiliares para memorias que utilizan dispositivos semiconductores G11C 11/4063, G11C 11/413, G11C 11/4193) [2,5]	11/067	• • • que utilizan elemento de una sola abertura o de bucle magnético único, a razón de un elemento por bit, y para la lectura no destructiva [2]
8/02	• utilizando una matriz de selección [2]	11/08	• • que utilizan elementos de almacenamiento de aberturas múltiples, p. ej. que utilizan un transfluxor; que utilizan placas que tienen varios elementos de almacenamiento individuales de aberturas múltiples (G11C 11/10 tiene prioridad; que utilizan placas de aberturas múltiples en las que cada abertura individual forma un elemento de almacenamiento G11C 11/06) [2]
8/04	• que utilizan un dispositivo de direccionamiento secuencial, p. ej. registro de desplazamiento, contador (utilizando registros de tipo primero en entrar primero en salir [FIFO] para modificar la velocidad de flujo de datos digitales G06F 5/06; utilizando registros de tipo último en entrar primero en salir [LIFO] para el tratamiento de datos digitales actuando sobre su orden G06F 7/00) [5]	11/10	• • que utilizan elementos de almacenamiento multi-axiales
8/06	• Disposiciones de interfaz de direcciones, p.ej. memorias intermedias de direcciones (circuitos de conversión de nivel en general H03K 19/0175) [7]	11/12	• • que utilizan tensores; que utilizan tuistors, es decir, elementos en los que un eje de magnetización es retorcido
8/08	• Circuitos de control de líneas de palabras, p.ej. circuitos de excitación, de potencia, de arrastre hacia arriba (pull-up), de empuje hacia abajo (pull-down), circuitos de precarga, circuitos de igualación, para líneas de palabras [7]	11/14	• • que utilizan elementos de películas finas
8/10	• Descodificadores [7]	11/15	• • • que utilizan capas magnéticas múltiples (G11C 11/155 tiene prioridad) [2]
8/12	• Circuitos de selección de grupo, p.ej. para la selección de un bloque de memoria, la selección de un circuito integrado, la selección de una red de celdas [7]	11/155	• • • con una configuración cilíndrica [2]
8/14	• Organización de líneas de palabras; Disposición de líneas de palabras [7]	11/16	• • que utilizan elementos en los que el efecto de almacenamiento está basado en el efecto de spin magnético
8/16	• Red de memoria de acceso múltiple, p.ej. direccionamiento de un elemento de almacenamiento mediante al menos dos grupos de líneas de direccionamiento independientes [7]	11/18	• que utilizan dispositivos de efecto Hall
8/18	• Circuitos de sincronización o de reloj; Generación o gestión de señales de control de dirección, p.ej. para las señales de selección de dirección de línea [RAS] o de selección de dirección de columna [CAS] [7]	11/19	• que utilizan dispositivos reactivos no lineales en los circuitos resonantes [2]
8/20	• Circuitos de seguridad o de protección de dirección, es decir, disposiciones para impedir un acceso no autorizado o accidental [7]	11/20	• • que utilizan parametrones [2]
11/00	<b>Memorias digitales caracterizadas por la utilización de elementos de almacenamiento eléctricos o magnéticos particulares; Elementos de almacenamiento correspondientes</b> (G11C 14/00 Hasta G11C 21/00 tienen prioridad) [5]	11/21	• que utilizan elementos eléctricos [2]
		11/22	• • que utilizan elementos ferroeléctricos [2]
		11/23	• • que utilizan almacenamiento electrostático sobre una capa común, p. ej. tubos de Forester-Haeff (G11C 11/22 tiene prioridad) [2]
		11/24	• • que utilizan condensadores (G11C 11/22 tiene prioridad; utilizando una combinación de dispositivos a semiconductores y de condensadores G11C 11/34, p. ej. G11C 11/40) [2,5]
		11/26	• • que utilizan tubos de descarga [2]
		11/28	• • • que utilizan tubos de atmósfera gaseosa [2]
		11/30	• • • que utilizan tubos de vacío (G11C 11/23 tiene prioridad) [2]
		11/34	• • que utilizan dispositivos de semiconductores [2]
		11/35	• • • con almacenamiento de cargas en una región de empobrecimiento, p.ej. dispositivos acoplados por carga (CCD) [7]
		11/36	• • • que utilizan diodos, p. ej. utilizados como elementos de entrada [2]
		11/38	• • • • que utilizan diodos túnel [2]
		11/39	• • • utilizando tiristores [5]
		11/40	• • • que utilizan transistores [2]
		11/401	• • • • formando celdas que necesiten un refresco o una regeneración de la carga, es decir celdas dinámicas [5]
		11/402	• • • • con regeneración de la carga individual de cada celda de memoria, es decir refresco interno [5]
<b>Nota</b>			
El grupo G11C 11/56 tiene prioridad sobre los grupos G11C 11/02 Hasta G11C 11/54. [2]			
11/02	• que utilizan elementos magnéticos		
11/04	• • que utilizan elementos de almacenamiento de forma cilíndrica, p. ej. barra, hilo (G11C 11/12, G11C 11/14 tienen prioridad) [2]		
11/06	• • que utilizan elementos de almacenamiento de simple abertura, p. ej. núcleo anular; que utilizan placas de varias aberturas en las que cada abertura constituye un elemento de almacenamiento		
11/061	• • • que utilizan elementos de una sola abertura o de bucle magnético único, a razón de un elemento por bit, y para la lectura destructiva [2]		

11/403	. . . . .	con regeneración de la carga común a varias celdas de memoria, es decir refresco externo [5]	11/4099	. . . . .	Procesamiento de celdas ficticias; Generadores de tensión de referencia [7]
11/404	. . . . .	con una puerta de transferencia de carga, p. ej. un transistor MOS, por celda [5]	11/41	. . . . .	formando celdas con realimentación positiva, es decir, celdas que no necesitan refresco o regeneración de la carga, p. ej. multivibrador biestable, disparador de Schmitt [5]
11/405	. . . . .	con tres puertas de transferencia de carga, p. ej. transistores MOS, por celda [5]	11/411	. . . . .	utilizando únicamente transistores bipolares [5]
11/406	. . . . .	Organización o control de los ciclos de de refresco o de regeneración de la carga [5]	11/412	. . . . .	utilizando únicamente transistores de efecto de campo [5]
11/4063	. . . . .	Circuitos auxiliares, p. ej. para el direccionamiento, la decodificación, el accionamiento, la escritura, la lectura o la sincronización [7]	11/413	. . . . .	Circuitos auxiliares, p. ej. para el direccionamiento, la decodificación, el control, la escritura, la lectura, la sincronización o la reducción del consumo [5]
11/4067	. . . . .	para las celdas de memoria de tipo bipolar [7]	11/414	. . . . .	para celdas de memoria de tipo bipolar [5]
11/407	. . . . .	para celdas de memoria del tipo efecto de campo [5]	11/415	. . . . .	Circuitos de direccionamiento [5]
11/4072	. . . . .	Circuitos para la inicialización, para la puesta en o fuera de tensión, para el borrado de la memoria o para el preajuste [7]	11/416	. . . . .	Circuitos de lectura-escritura [R-W] [5]
11/4074	. . . . .	Circuitos de alimentación o de generación de tensión, p.ej. generadores de tensión de polarización, generadores de tensión de sustrato, alimentación de seguridad, circuitos de control de alimentación [7]	11/417	. . . . .	para celdas de memoria del tipo de efecto de campo [5]
11/4076	. . . . .	Circuitos de sincronización (para la gestión de la regeneración G11C 11/406) [7]	11/418	. . . . .	Circuitos de direccionamiento [5]
11/4078	. . . . .	Circuitos de seguridad o de protección, p. ej. para impedir la lectura o la escritura inadvertidas o no autorizadas; Celdas de estado; Celdas de prueba (protección de los contenidos de la memoria durante la comprobación o ensayo G11C 29/52) [7]	11/419	. . . . .	Circuitos de lectura-escritura [R-W] [5]
11/408	. . . . .	Circuitos de direccionamiento [5]	11/4193	. . . . .	Circuitos auxiliares específicos para tipos particulares de dispositivos semiconductores de almacenamiento, p.ej. para el direccionamiento, el accionamiento, la lectura, la sincronización, la alimentación, la propagación de señal (G11C 11/4063, G11C 11/413 tienen prioridad) [7]
11/409	. . . . .	Circuitos de lectura-escritura [R-W] [5]	11/4195	. . . . .	Circuitos de direccionamiento [7]
11/4091	. . . . .	Amplificadores de lectura o de lectura/refresco, o circuitos de lectura asociados, p. ej. para la precarga, la compensación o el aislamiento de las líneas de bits acoplados [7]	11/4197	. . . . .	Circuitos de lectura-escritura [R-W] [7]
11/4093	. . . . .	Disposiciones de interfaz de entrada/salida [I/O] de datos, p.ej. memorias intermedias de datos (circuitos de conversión de nivel en general H03K 19/0175) [7]	11/42	. . . . .	utilizando dispositivos optoelectrónicos, es decir, dispositivos emisores de luz y dispositivos fotoeléctricos acoplados eléctricamente u ópticamente
11/4094	. . . . .	Circuitos de control o de gestión de líneas de bits [7]	11/44	. . . . .	que utilizan elementos supraconductores, p. ej. criotrones [2]
11/4096	. . . . .	Circuitos de control o de gestión de entrada/salida [I/O] de datos, p.ej. circuitos para la lectura o la escritura, circuitos de activación de entrada/salida, conmutadores de líneas de bits [7]	11/46	. . . . .	que utilizan elementos termoplásticos
11/4097	. . . . .	Organización de líneas de bits, p.ej. configuración de líneas de bits, líneas de bits dobladas [7]	11/48	. . . . .	que utilizan elementos de acoplamiento desplazable, p. ej. núcleos ferromagnéticos, para producir un cambio entre diferentes estados de inducción mutua o de autoinducción
			11/50	. . . . .	que utilizan el accionamiento de contactos eléctricos para almacenar la información (memorias mecánicas G11C 23/00; interruptores que permiten un número elegido de accionamientos consecutivos de contactos a continuación de un solo accionamiento manual del órgano motor H01H 41/00)
			11/52	. . . . .	que utilizan relés electromagnéticos
			11/54	. . . . .	que utilizan elementos simuladores de células biológicas, p. ej. neurona
			11/56	. . . . .	utilizando elementos de almacenamiento que tienen más de dos estados estables representados por escalones, p. ej. de tensión, de corriente, de fase, de frecuencia (disposiciones de cómputo con elementos multiestables de este tipo H03K 25/00, H03K 29/00) [2]

13/00	<b>Memorias digitales caracterizadas por la utilización de elementos de almacenamiento no cubiertos por los grupos G11C 11/00, G11C 23/00, ó G11C 25/00</b>	17/00	<b>Memorias de sólo lectura programables una sola vez; Memorias semipermanentes, p. ej. tarjetas de información que pueden ser reemplazadas a mano</b> (memorias de sólo lectura programables y borrables G11C 16/00; codificación, decodificación o conversión de código, en general H03M) [2,5]
13/02	• que utilizan elementos cuyo funcionamiento depende de un cambio químico (que utilizan una carga electroquímica G11C 11/00)	17/02	• utilizando elementos magnéticos o inductivos (G11C 17/14 tiene prioridad) [2,5]
13/04	• que utilizan elementos ópticos	17/04	• utilizando elementos capacitivos (G11C 17/06, G11C 17/14 tienen prioridad) [2,5]
13/06	• • que utilizan elementos magneto-ópticos (elementos magneto-ópticos en general G02F) [2]	17/06	• utilizando elementos que contengan diodos (G11C 17/14 tiene prioridad) [2,5]
14/00	<b>Memorias digitales caracterizadas por disposiciones de celdas con propiedades de memoria volátil y no volátil para salvaguardar la información en caso de fallo de la alimentación [5]</b>	17/08	• utilizando dispositivos de semiconductores, p. ej. elementos bipolares (G11C 17/06, G11C 17/14 tienen prioridad) [5]
15/00	<b>Memorias digitales en las que la información, que tiene una o más partes características, es escrita en la memoria o es leída por medio de la búsqueda de una o varias de estas partes características, es decir, memorias asociativas o memorias direccionable por su contenido</b> (en las que la información es dirigida a un lugar específico G11C 11/00) [2]	17/10	• • en las cuales el contenido está determinado desde la fabricación por una disposición predeterminada de los elementos de acoplamiento, p. ej. memorias ROM programables por máscara [5]
15/02	• que utilizan elementos magnéticos [2]	17/12	• • • utilizando dispositivos de efecto de campo [5]
15/04	• que utilizan elementos semiconductores [2]	17/14	• en las cuales el contenido está determinado estableciendo, rompiendo o modificando selectivamente las uniones de conexión por una modificación definitiva del estado de los elementos de acoplamiento, p. ej. memorias PROM [5]
15/06	• que utilizan elementos criogénicos [2]	17/16	• • utilizando uniones fusibles eléctricamente [5]
16/00	<b>Memorias de sólo lectura programables y borrables</b> (G11C 14/00 tiene prioridad) [5]	17/18	• • Circuitos auxiliares, p. ej. para la escritura en la memoria (en general G11C 7/00) [5]
16/02	• programables eléctricamente [5]	19/00	<b>Memorias digitales en las que la información es movida por escalones, p. ej. registros de desplazamiento</b> (cadenas contadoras H03K 23/00)
16/04	• • utilizando transistores de umbral variable, p. ej. FAMOS [5]	19/02	• que utilizan elementos magnéticos (G11C 19/14 tiene prioridad) [2]
16/06	• • Circuitos auxiliares, p. ej. para escritura en la memoria (en general G11C 7/00) [5]	19/04	• • que utilizan núcleos con una abertura o un bucle magnético [2]
16/08	• • • Circuitos de direccionamiento; Descodificadores; Circuitos de control de líneas de palabras [7]	19/06	• • que utilizan estructuras con una pluralidad de aberturas o de bucles magnéticos, p. ej. transfluxores [2]
16/10	• • • Circuitos de programación o de entrada de datos [7]	19/08	• • que utilizan capas finas en una estructura plana [2]
16/12	• • • • Circuitos de conmutación de la tensión de programación [7]	19/10	• • que utilizan capas finas sobre barras; con tuistores [2]
16/14	• • • • Circuitos para borrar eléctricamente, p.ej. circuitos de conmutación de la tensión de borrado [7]	19/12	• que utilizan dispositivos reactivos no lineales en circuitos resonantes [2]
16/16	• • • • para borrar bloques, p. ej. filas, palabras, grupos [7]	19/14	• que utilizan elementos magnéticos combinados con elementos activos, p. ej. tubos de descarga, elementos semiconductores (G11C 19/34 tiene prioridad) [2,7]
16/18	• • • • Circuitos para borrar ópticamente [7]	19/18	• que utilizan capacidades como elementos principales de las etapas [2]
16/20	• • • • Inicialización; Preselección de datos; Identificación de "chip" [7]	19/20	• que utilizan tubos de descarga (G11C 19/14 tiene prioridad) [2]
16/22	• • • Circuitos de seguridad o de protección para impedir el acceso no autorizado o accidental a las celdas de memoria [7]	19/28	• que utilizan elementos semiconductores (G11C 19/14, G11C 19/36 tienen prioridad) [2,7]
16/24	• • • Circuitos de control de líneas de bits [7]	19/30	• que utilizan elementos optoelectrónicos, es decir, dispositivos emisores de luz y dispositivos fotoeléctricos acoplados eléctrica u ópticamente [2]
16/26	• • • Circuitos de detección o de lectura; Circuitos de salida de datos [7]	19/32	• que utilizan elementos supraconductores [2]
16/28	• • • • que utilizan celdas de detección diferencial o celdas de referencia, p.ej. celdas ficticias [7]	19/34	• que utilizan elementos de almacenamiento con más de dos estados estables representados por escalones, p.ej. de tensión, de corriente, de fase, de frecuencia [7]
16/30	• • • Circuitos de alimentación [7]	19/36	• • que utilizan elementos semiconductores [7]
16/32	• • • Circuitos de sincronización [7]	19/38	• bidimensional, p.ej. registros de desplazamiento vertical y horizontal [7]
16/34	• • • Determinación del estado de programación, p.ej. tensión umbral, sobreprogramación o subprogramación, retención [7]		

<b>21/00</b>	<b>Memorias digitales en las que la información circula</b> (por escalones G11C 19/00)	
21/02	. que utilizan líneas de retardo electromecánicas, p. ej. que utilizan un recipiente de mercurio	
<b>23/00</b>	<b>Memorias digitales caracterizadas por el movimiento de piezas mecánicas para efectuar el almacenamiento, p. ej. utilizando bolas de cojinetes; Elementos de almacenamiento correspondientes</b> (almacenamiento por accionamiento de contactos G11C 11/48)	
<b>25/00</b>	<b>Memorias digitales caracterizadas por la utilización de medios fluidos; Elementos de almacenamiento correspondientes</b>	
<b>27/00</b>	<b>Memorias analógicas eléctricas, p. ej. para almacenar valores instantáneos</b>	
27/02	. Medios de muestreo y de memorización (G11C 27/04 tiene prioridad; muestreo de señales eléctricas en general H03K) [2,4]	
27/04	. Registros de desplazamiento (dispositivos de acoplamiento de carga <u>en sí</u> H01L 29/76) [4]	
<b>29/00</b>	<b>Verificación del funcionamiento correcto de memorias; Ensayo de memorias durante su funcionamiento fuera de línea (offline) o en espera ("standby") [1,8]</b>	
29/02	. Detección o localización de circuitos auxiliares defectuosos, p. ej. contadores de refresco defectuosos [8]	29/20 . . . . . que utilizan contadores o registros de desplazamiento de realimentación lineal [LFSR] [8]
29/04	. Detección o localización de elementos de memoria defectuosos [8]	29/22 . . . . . Con acceso a memorias en serie [8]
29/06	. . . Ensayo de aceleración [8]	29/24 . . . . . Con acceso a células suplementarias, p. ej. células de direcciones falsas o células redundantes [8]
29/08	. . . Ensayo funcional, p. ej. ensayo realizado durante el refresco, autoensayo en el encendido [POST] o ensayo distribuido [8]	29/26 . . . . . Con acceso a una multiplicidad de bloques ("arrays") (G11C 29/24 tiene prioridad) [8]
29/10	. . . Algoritmos de ensayo, p. ej. algoritmos de barrido de memorias [MScan]; Patrones de ensayo, p. ej. patrones en tablero de damas [8]	29/28 . . . . . Multiplicidad de bloques dependientes, p. ej. bloques multi-bit [8]
29/12	. . . Disposiciones integradas ("built in") para el ensayo, p. ej. autoensayo integrado [BIST] [8]	29/30 . . . . . Con acceso a un solo bloque [8]
29/14	. . . . Implementación de la lógica de control, p. ej. decodificadores de modo de ensayo [8]	29/32 . . . . . Acceso en serie; Ensayo por barrido ("scan") [8]
29/16	. . . . . utilizando unidades microprogramadas, p. ej. máquinas de estado [8]	29/34 . . . . . Con acceso a una multiplicidad de bits simultáneamente [8]
29/18	. . . . . Dispositivos de generación de direcciones; Dispositivos para el acceso a memorias, p. ej. detalles de circuitos de direccionamiento [8]	29/36 . . . . . Dispositivos de generación de datos, p. ej. inversores de datos [8]
		29/38 . . . . . Dispositivos de verificación de respuesta [8]
		29/40 . . . . . que utilizan técnicas de compresión [8]
		29/42 . . . . . que utilizan códigos de corrección de errores [ECC] o comprobación de paridad [8]
		29/44 . . . . . Indicación o identificación de errores, p. ej. para la reparación [8]
		29/46 . . . . . Lógica de iniciación de ensayo [8]
		29/48 . . . Disposiciones de las memorias estáticas especialmente adaptadas para el ensayo por medios externos a la memoria, p. ej. utilizando acceso directo a memoria [DMA] o utilizando rutas de acceso auxiliares (equipamiento de ensayo externo G11C 29/56) [8]
		29/50 . . . Ensayos marginales p. ej. ensayo de corriente, voltaje o velocidad [8]
		29/52 . . . Protección de los contenidos de la memoria; Detección de errores en los contenidos de la memoria [8]
		29/54 . . . Disposiciones para el diseño de circuitos de ensayo, p. ej. herramientas diseñadas para ensayo [DFT] [8]
		29/56 . . . Equipamiento de ensayo externo para memorias estáticas, p. ej. equipamiento de ensayo automático [ATE]; Sus interfases [8]
<b>99/00</b>	<b>Materia no prevista en otros grupos de esta subclase [8]</b>	